



non
stop
coffee



non
stop
coffee

Zabudowa użytkowa Non Stop Coffee



Cechy charakterystyczne:



- Zabudowa dla 2 automatów
- Odchylany toper nad automatami
- Strefa użytkowa z blatem
- Grafiki budujące klimat kawiarni
- Mocny, widoczny branding, czarna, elegancka kolorystyka

Zalety zabudowy

- Zwiększa atrakcyjność wizualną punktu sprzedaży
- Jasny przekaz – jest to miejsce, gdzie można napić się pysznej, aromatycznej kawy
- Strefa użytkowa z blatem – miejsce do chwili relaksu
- Mocny brand – Non Stop Coffee
- Koszt dla operatora: 1500 zł netto*

* Po 50% bonifikacie MASPEX



Informacje techniczne

- Do każdej zabudowy dołączona instrukcja montażu
- Modułowa konstrukcja
- Karta sugerowanych pasujących zestawów automatów



Szerokość jednego modułu

LP	WARIANT	MODEL	SZEROKOŚĆ w mm
1	szklany	3 kafelek Mini	462
2	szklany	Astrak'ano	550
3	szklany	Luzaga	575
4	szklany	Lucie X2	565
5	szklany	Smakly Mini	735
6	szklany	Smakly Duo	865
7	szklany	Lucie Smakly	800
8	szklany	Smakly	890
9	szklany	Smakly 10	1030
10	szklany	PAStar	1060
11	szklany	zakres	1200

Szerokość zestawów

Kolor Modułu	Astrak'ano	Luzaga	Lucie X2
Smakly Mini	1272	1392	1375
Smakly Duo	1430	1540	1530
Lucie Smakly	1330	1450	1375
Smakly	1430	1540	1465
Smakly 10	1570	1680	1600
PAStar	1600	1710	1630

Szerokość zestawów

Kolor Modułu	Astrak'ano	Luzaga	Lucie X2
Smakly Mini	1	2	2
Smakly Duo	1	2	2
Lucie Smakly	1	2	2
Smakly	1	2	2
Smakly 10	1	2	2
PAStar	1	2	2

UWAGA!
ZESTAWY Z AUTOMATEM GÓRNIK NIEMOŻLIWE DO WSTAWIENIA

Zabudowa maszyn Vendingowych Maspex

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa maszyn vendingowych składa się z dwóch modułów:
 1) moduł lewy, który zabudowujemy maszyny vendingowe (zmaňuje się w pierwszym kartonie),
 2) moduł prawy, zmaňuje się w drugim kartonie (głównie mecha przycisków napędu).

Do kartonu z lewym modułem dołączony jest kompletny montażowy, który zawiera:
 - Wkład 6,20x - 4 szt. (6 szt. do poszczególnych częściów i 2 szt. załączki)
 - Wkład 3,5x20 - 8 szt. (8 szt. do połączenia obu modułów z sobą)
 - Wykładnik - 2 szt. szt.
 - Zawieszki plastikowe 6,35 - 3 szt.
 - Zawieszki - 2 szt.
 - Plastikowe złącza narzutowe 14 szt.

Można dokonywać dokonywać dokonywać dokonywać szerokości:
 116 w module prawym - wieszak górny, szlache tylny górny, szlache boczowa doła, szlache tylny doła.
 116 w module lewym - wieszak górny, szlache tylny górny, szlache tylny doła.
 Szerokość całego modułu (zależy od szerokości mechy) do zabudowy:
 Moduł jest przystosowany do zmian szerokości w zakresie (wymiar wewnętrzy):
 1700, 1760, 1850, 1900, 1950, 1990, 1400, 1460, 1350, 1300.

UWAGA! Dołączenie modułów można wykonać w zakresie pokazanym na rysunku po lewej stronie.

1 W wyznaczonych osiach profile LED. W profilach LED umieścić paski LED. Szereg początkowe element każdego z modułów za pomocą konformów.

2 Dokręć śruby za pomocą konformów.

UWAGA! W przypadku umieszczenia szerokości modułów należy dobrać profile LED (paski LED). Paski LED można użyć tylko w dozwolonych miejscach oznaczonych X.

ATSDisplay
www.atstdisplay.com/production

ATSD Display Sp. z o.o. ul. Borekowska 201
 01-654 Warszawa, Poland
 T: +48 22 697 999 999 F: +48 22 697 944 170
 E: biuro@atstdisplay.com
 www.atstdisplay.com

Zabudowa maszyn Vendingowych Maspex

INSTRUKCJA MONTAŻU

1 Przyklej 3 paski zestawów do klapy za pomocą wklejek 3,5x20. Rozciągnij paski pod presją i wykorzystaj w tym celu śrubki klapy. W punktach przyklejonych przyklej 4 wklejki 1,3x10 elementy mogące słabnieć.

2 Przyklej złącznik 2 wklejki 3x10 do każdego headera.

3 W sułcie w odpowiednie punktowanie przyklej zawieszki szlache.

UWAGA! Użyj wklejek 4x20.

4 Na brzożach w punktowaniu przyklej element mocujący szlache (4 wklejki 3,5x15).

5 Po zamocowaniu klapy na zawieszki wewnątrz szlache.

6 Szereg 8 wklejek 4x20 ustawione szlache modułów od strony zabudowy i lewego modułu.

7 Po umieszczeniu szlache frontowej i białej podcaj p i z nakładkami szlache na pomocnicze szlache wstawione.

8 Wstaw moduły do tyłu.

9 Wstaw moduły do tyłu zgodnie na białe.

10 Wstaw moduły do tyłu.

11 Końcówkę zastawki wstaw w szlache szlache LED. Połącz do przodu.

UWAGA! Użyj wklejek 4x20.

ATSDisplay
www.atstdisplay.com/production

ATSD Display Sp. z o.o. ul. Borekowska 201
 01-654 Warszawa, Poland
 T: +48 22 697 999 999 F: +48 22 697 944 170
 E: biuro@atstdisplay.com
 www.atstdisplay.com

Wymiary

ZABUDOWA DLA DWÓCH AUTOMATÓW

- Wysokość 221,5 cm
- Głębokość 90 cm
- Szerokość 135-175 cm (do przycięcia)



ZABUDOWA UŻYTKOWA Z BLATEM

- Wysokość: 221,5 cm
- Głębokość: 90cm
- Szerokość: 175 cm





non
stop
coffee

